

RAVALEMENT

STG ANTI-AFFICHE

Décolleur d'affiches à action rapide

Biodégradable

Très haut pouvoir mouillant



STG ANTI-AFFICHE est destiné au décollage de tous types d'affiches papier.

STG ANTI-AFFICHE grâce à son très haut pouvoir mouillant, pénètre rapidement les couches de papiers, dissout la colle et permet ainsi le décollage rapide et facile des affiches.

STG ANTI-AFFICHE est un produit biodégradable, à base d'eau, conformément à la norme ISO 7827.

PROPRIETES DU STG ANTI-AFFICHE


STG ANTI-AFFICHE élimine toute forme d'affiches papier.
STG ANTI-AFFICHE est un produit à base d'eau biodégradable, sans danger pour l'environnement.
STG ANTI-AFFICHE est efficace aussi bien par temps froid que par temps chaud.
STG ANTI-AFFICHE est un produit concentré: il s'utilise dilué à l'eau.

APPLICATIONS

- ❑ Peintures résistantes,
- ❑ PVC, plastiques,
- ❑ Bois,
- ❑ Enduits,
- ❑ Béton,
- ❑ Plexiglass,
- ❑ Pierre,
- ❑ Marbre, granits,
- ❑ Briques,
- ❑ Verre,
- ❑ Métaux…

STG ANTI-AFFICHE est destiné à l'élimination des affiches papiers sur tout type de support. Toute application devra néanmoins faire l'objet d'un essai préalable. Éviter tout contact prolongé avec l'aluminium et les alliages légers.

STG est une marque STOP-GRAFF





STG ANTI-AFFICHE

MODE D'EMPLOI

Dilution du STG ANTI-AFFICHE:

STG ANTI-AFFICHE est un produit concentré. Pour son utilisation procéder à la dilution du produit à raison d'un volume de produit pour 6 volumes d'eau froide ou tiède.

Application du STG ANTI-AFFICHE:

Appliquer le nettoyant STG ANTI-AFFICHE à l'aide d'une brosse à papier peint, en veillant à bien détremper le papier à décoller. En travail vertical il peut être nécessaire de renouveler l'opération. Laisser agir quelques minutes sans laisser le papier sécher.

Une fois la colle dissoute, l'affiche se décolle simplement à la main. En cas, de résistance ou pour accélérer le travail il pourra être utilisé une spatule pour aider à son décollement. Un rinçage est souhaitable mais pas obligatoire.

Néanmoins, dans le cas où une très grande quantité d'affiches est à décoller, il est souhaitable après l'application du nettoyant STG ANTI-AFFICHE de procéder au décollement par le passage d'un nettoyeur haute pression eau chaude.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Forme** : liquide
- **Couleur** : jaune fluo
- **Base chimique** : détergents alcalins
- **PH du produit pur**: 13.5
- **Odeur** : éthérée
- **Nettoyage des outils** : eau
- **Stockage** : 1 an en emballage fermé d'origine et à l'abri de toute source de chaleur. Craint le gel.
- **Environnement** : Biodégradable à 90%.
- **Conditionnement** : Bidons de 5 ou 20 litres.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Éviter le contact prolongé avec la peau et les yeux. En cas d'irritation, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau claire.
- Éviter le contact prolongé avec l'aluminium ou les alliages légers.
- Produit non classé dangereux au sens de l'arrêté du 21/08/90.
- Avant toute utilisation se reporter à la fiche d'hygiène et de sécurité.
- N° d'appel d'urgence : ORFILLA 01.45.42.59.59.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

La présente notice a pour objectif d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. La très grande diversité des applications échappant à notre contrôle, les renseignements figurant sur ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part. Il est indispensable avant toute utilisation de consulter la fiche d'hygiène et de sécurité du produit et de procéder à des essais préalables sur la surface à traiter. Une mauvaise utilisation ou application du produit ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.



STOP-GRAFF, 35 chemin Latéral, 93140 BONDY – FRANCE

Tel : 00 33 (0)1 41 55 10 10 – Fax : 00 33 (0) 1 41 55 10 05 – www.stopgraff.fr